

KAROSÉRIA			
Karoséria	5-dverová		
ROZMERY			
Celková dĺžka (mm)	4 120		
Celková šírka (mm)	1 765		
Celková výška (mm)	1 600		
Rázvor (mm)	2 615		
Rozchod vpredú (mm) pneu 195/65/R15	1 553		
Rozchod vzadu (mm) pneu 195/65/R15	1 557		
Polomer otáčania (m)	5,21		
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	156		
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedáčky - podľa VDA 211/214	440/1 486		
MOTOR			
	1.6 DOHC CVT 16V	1.6 DOHC CVT 16V	
Typ	zážihový radový	zážihový radový	
Zdvihový objem motora (cm ³)	1591	1591	
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	
Počet valcov	4	4	
Kompresný pomer	10,5:1	10,5:1	
Max.výkon (kW/k/ot/min)	92 / 125 / 6 300	92 / 125 / 6 300	
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	156 / 4 200	156 / 4 200	
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	
Objem palivovej nádrže (l)	50	50	
PREVODOVKA & POHON			
Typ	6-stupňová manuálna	6-stupňová automatická	
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	
VÝKONY			
Max. rýchlosť (km/h)	185	180	
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	10,8	11,5	
SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)			
Cyklus	- nížky	9,8	11,5
	- stredný	7,5	7,9
	- vysoký	6,5	7,2
	- veľmi vysoký	7,8	8,1
	- kombinovaný	7,6	8,2
CO2 (g/km)			
Kombinovaný cyklus	172	187	
HMOTNOSTI			
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	1 213 - 1 295	1 245 - 1 318	
Celková hmotnosť (kg)	1 710	1 780	
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 300	1 100	
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	550	550	
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	70	70	
RIADENIE			
Typ	hrebeňové s posilovačom riadenia		
ZAVESENIE			
Predných kolies	nezávislé McPherson so stabilizátorom		
Zadných kolies	spriahnutá so skrutnou priečkou		
BRZDY			
Predné	kotúčové s vnútorným chladením		
Zadné	kotúčové		
PNEUMATIKY			
Rozmer pneumatík	195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17		

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

